

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

2023.10.13

접수번호		접수일	
제출인	상호(대표자) 진안군청		사업자등록번호
	주소 전북 진안군 진안읍 중앙로 67		(전화번호: 063-430-2114)
석면해체·제거 사업장	건물명 -		위치 전북 진안군 진안읍 진장로 6
	연면적(m²) -		작업기간 2023-09-18~2024-01-02
	석면건축자재[길이(m)·면적(m²)·부피(m³)] 723.86m³		(필요시 별지 첨부)
측정 기관	대표자 구 지 연		사업자등록번호 617-86-10498
	주 소 전북 익산시 인북로 215, 2층		
	측정자/분석자 측정자 : 나미영, 김경섭		분석자 : 구지연, 김미경
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)
	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)
검출석면의 종류			
별지첨부			
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진
	별지첨부		별지첨부
	측정 시작 시간		측정 종료 시간
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.			
제출인(발주처)		2023년 10월 13일	
진안군청 귀하		진안군청 (서명 또는 인)	
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없음

2023-10-0001호

사업장 주변 비산정도 측정

**현장명: 진안군 중앙3주차장 지정폐기물
처리용역 중 석면철거공사(진장로6)**



(주)하늘석면기술연구원
전북 익산시 인북로 215 (남중동)

TEL : (063) 851-7787, 851-1502

FAX : (063) 842-3573

E-mail : skyent1003@hanmail.net

목 차

1. 석면비산 측정 결과표 - 2023.10.04
2. 석면비산 측정 결과표 - 2023.10.05
3. 석면비산 측정 결과표 - 2023.10.06
4. 석면비산 측정 결과표 - 2023.10.07
5. 석면비산 측정 결과표 - 2023.10.08
6. 석면비산 측정 결과표 - 2023.10.09
7. 석면비산 측정 결과표 - 2023.10.10

첨 부

1. 석면해체 · 제거 작업신고서 사본
2. 석면조사기관 지정서 사본

■ 석면비산 측정방법

- 시료채취지점 선정 기준

연번	실내·실외 석면 해체·제거 사업장의 시료채취 지점
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. "부지경계선"은 석면 해체·제거 작업으로 사업을 신고한 면적의 외곽 경계선을 기준으로 사업장의 풍향을 고려한 경계선 상의 지점을 말한다. 2. "부지내 작업경계선"은 부지경계선과 석면 해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 설정하며, 석면 해체·제거 작업장에서 50m 거리에 있는 지점을 말한다. 3. "작업장 주변 실내"는 건축물의 일부 시설에 대해 석면을 해체·제거할 때, 건축물 내에 일반 사용자가 재실하고 있는 경우 석면 해체·제거 작업장 인근의 건축물 내부 지점을 말한다. 다만 3층 이상의 건물에서 실내작업이 이뤄질 경우 작업층을 기준으로 상·하 층에서 시료 채취 지점을 설정할 수 있다. 4. "작업장 주변 실외"는 실내 석면해체·제거 작업 건축물 외곽 5m 이내의 지점을 말한다. 5. "위생설비 지점"은 석면 해체·제거 작업을 위해 위생설비를 설치하는 경우 모든 위생 설비 입구 1m 이내의 지점을 말한다. 6. "폐기물 보관지점"은 석면 폐기물을 보관하는 위치에서 1m 이내의 지점을 말한다. 7. "음압기 배출구"는 작업 기간 동안 운영되는 모든 음압기의 개별 배출구를 대상으로 주변 0.3m 이상 1m 이내의 지점을 말하며, 음압기 배출구와 채취 지점 사이에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없어야 한다. 8. "폐기물 반출구"는 석면 해체·제거 후 석면 폐기물을 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐된 실내에서 실외로 내보내는 출구에서 1m 이내의 지점을 말한다.

■ 석면비산 시료채취 및 분석방법

연번	주 해														
1	<div>■ 시료채취 유량</div> <div><ul style="list-style-type: none">- 부지경계선은 2,400L, 작업장 주변은 1,200L를 기준으로 하되, 먼지의 영향 및 시료채취 여건을 고려하여 시료채취량을 조정할 수 있다.- 위생설비, 음압기 배출구, 폐기물 보관지점, 폐기물 반출구의 경우 신속한 조사를 위해 400L 이상 시료를 채취할 있다. 다만 1,200L 미만을 채취한 경우는 결과에 제8조제4항에 따른 분석 계수 시야 수를 반드시 기재해야 한다.</div>														
2	<div>■ 분석방법</div> <div><ul style="list-style-type: none">- 시험방법은 위상차현미경(PCM)법으로 한다. 다만, 정확한 분석을 위해 모든 시료를 투과전자현미경(TEM)법으로 분석할 수 있다.- 위상차현미경법과 투과전자현미경법의 전처리 및 분석은 「석면 건축물 실내공기 중 석면 측정 방법」(환경부 고시)을 따르고 해당 분석장비는 각 시험기준의 장비 조건을 만족해야 한다.- 위상차현미경 분석결과가 배출허용기준을 초과하는 경우, 별도의 시료 채취없이 분석된 필터에 남아 있는 시료를 대상으로 투과전자현미경법에 의해 재분석을 실시할 수 있다. 다만 투과전자현미경법에 의한 확인을 하지 않는 경우의 정성·정량 결과의 평가는 제9조에 따른다.- 위상차현미경법과 투과전자현미경법에 따른 계수 시야의 수는 다음과 같이 조정한다.<div><div>1. 위상차현미경법은 포집공기량 1,200L 이상인 경우 다음 각 목중 하나에 따른 기준을 준수한다.<div>다만 포집공기량이 1,200L 미만일 경우 제2호에 따라 계수 시야를 추가로 분석한다.<div>가. 100 계수시야를 분석</div><div>나. 100개의 섬유를 계수(최소 20 계수시야 이상 분석해야 한다)</div></div></div><div>2. 총 포집 공기량 및 계수 시야 수는 검출한계 0.005개/cm³ 이하를 만족해야 하며, 1,200L이상은 계수 시야 100개로 고정한다.</div><div><포집 공기량 및 계수 시야의 예></div><table><tr><td>포집공기량(L)</td><td>400</td><td>800</td><td>1,200</td><td>1,600</td><td>2,000</td><td>2,400</td></tr><tr><td>계수 시야 수</td><td>300</td><td>150</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table></div></div>	포집공기량(L)	400	800	1,200	1,600	2,000	2,400	계수 시야 수	300	150	100	100	100	100
포집공기량(L)	400	800	1,200	1,600	2,000	2,400									
계수 시야 수	300	150	100	100	100	100									
3	<div>■ 분석결과 평가 및 적용</div> <div><ul style="list-style-type: none">- 위상차현미경 분석에서 기준인 0.01개/cm³를 초과한 시료를 투과전자현미경으로 정성·정량 분석하지 않는 경우 위상차현미경법에 의한 분석 결과를 공기 중 석면 농도로 간주 한다.</div>														

■ 석면비산 측정 결과표

구분	지점	세부 지점수	시료채취위치	비고
실내	부지경계선 또는 부지내 작업경계선	4개 이상	해당 지점 주변 5m 이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
	작업장 주변	실내 1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
		실외 1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	위생설비 지점	전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m 이내	-
	폐기물보관지점	전수 (시점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m 이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정 보관 되어 있는 경우는 제외
	음압기 배출구	전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m 이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
	폐기물 반출구	전수	해당지점 주변 1m 이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

<실내 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호	AR.NO.20231004					분석 일시		2023.10.04
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (t/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의 종류
	공시료	-	-	-	2023.10.04	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	공시료	-	-	-	2023.10.04	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	A - 1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.3	2023.10.04	-	100	검출한계 미만 (불검출)
	A - 2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.04	-	100	검출한계 미만 (불검출)
	A - 3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.2	2023.10.04	-	100	검출한계 미만 (불검출)
	A - 4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.2	2023.10.04	-	100	검출한계 미만 (불검출)
				-이하여백-				
분 석 연 구 원		구 지 연, 김 미 경						

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1cm³당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.005/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



■ 석면비산 측정지점 위치도

측정 건물 위치도



■ 시료 채취사진 대장

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선1			
	측정 시작 시간 : 10:16	측정 종료 시간 : 14:16	
부지경계선2			
	측정 시작 시간 : 10:20	측정 종료 시간 : 14:20	
부지경계선3			
	측정 시작 시간 : 10:25	측정 종료 시간 : 14:25	
부지경계선4			
	측정 시작 시간 : 10:30	측정 종료 시간 : 14:30	

■ 석면비산 측정 결과표

구분	지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
실내	부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당 지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
	폐기물보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정 보관 되어 있는 경우는 제외
	음압기 배출구		전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
	폐기물 반출구		전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

<실내 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호	AR.NO.20231005					분석 일시		2023.10.05
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의 종류
	공시료	-	-	-	2023.10.05	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	공시료	-	-	-	2023.10.05	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	B - 1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.2	2023.10.05	-	100	검출한계 미만 (불검출)
	B - 2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.05	0.0029	100	백석면 (기준치미만)
	B - 3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.3	2023.10.05	0.0030	100	백석면 (기준치미만)
	B - 4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.3	2023.10.05	-	100	검출한계 미만 (불검출)
	B - 5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.05	0.0053	300	백석면 (기준치미만)
	B - 6	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.05	0.0031	100	백석면 (기준치미만)
	B - 7	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.2	2023.10.05	-	300	검출한계 미만 (불검출)
	B - 8	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.05	-	300	검출한계 미만 (불검출)
				-이하여백-				
분 석 연 구 원		구 지 연, 김 미 경						

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1cm³당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계<0.005/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



■ 석면비산 측정지점 위치도

측정 건물 위치도



■ 시료 채취사진 대장-1

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선1			
	측정 시작 시간 : 09:44	측정 종료 시간 : 13:44	
부지경계선2			
	측정 시작 시간 : 09:50	측정 종료 시간 : 13:50	
부지경계선3			
	측정 시작 시간 : 09:55	측정 종료 시간 : 13:55	
부지경계선4			
	측정 시작 시간 : 09:58	측정 종료 시간 : 13:58	
위생설비입구			
	측정 시작 시간 : 10:03	측정 종료 시간 : 10:43	

■ 시료 채취사진 대장-2

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장주변			
	측정 시작 시간 : 10:10	측정 종료 시간 : 12:10	
폐기물보관지점 (2P)			
	측정 시작 시간 : 13:37	측정 종료 시간 : 14:17	

■ 석면비산 측정 결과표

구분	지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
실내	부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당 지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
	폐기물보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정 보관 되어 있는 경우는 제외
	음압기 배출구		전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
	폐기물 반출구		전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

<실내 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호	AR.NO.20231006					분석 일시		2023.10.06
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의 종류
	공시료	-	-	-	2023.10.06	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	공시료	-	-	-	2023.10.06	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	C - 1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023.10.06	-	300	검출한계 미만 (불검출)
	C - 2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.06	-	300	검출한계 미만 (불검출)
				-이하여백-				
분석 연구원		구 지 연, 김 미 경						

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1㎤당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계<0.005/㎤ “<”는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원




■ 석면비산 측정지점 위치도

측정 건물 위치도



■ 시료 채취사진 대장

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2P)			
	측정 시작 시간 : 14:04	측정 종료 시간 : 14:44	

■ 석면비산 측정 결과표

구분	지점	세부 지점수	시료채취위치	비고
실내	부지경계선 또는 부지내 작업경계선	4개 이상	해당 지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m
	위생설비 지점	전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
	폐기물보관지점	전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	음압기 배출구	전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정 보관 되어 있는 경우는 제외
	폐기물 반출구	전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
				- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

<실내 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호	AR.NO.20231007					분석 일시		2023.10.07
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의 종류
	공시료	-	-	-	2023.10.07	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	공시료	-	-	-	2023.10.07	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	D - 1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023.10.07	-	300	검출한계 미만 (불검출)
	D - 2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023.10.07	-	300	검출한계 미만 (불검출)
				-이하여백-				
분석 연구원		구 지 연, 김 미 경						

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1㎥당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎥ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.005/㎥ " <"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



■ 석면비산 측정지점 위치도

측정 건물 위치도



■ 시료 채취사진 대장

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2P)			
	측정 시작 시간 : 12:11	측정 종료 시간 : 12:51	

■ 석면비산 측정 결과표

구분	지점	세부 지점수	시료채취위치	비고
실내	부지경계선 또는 부지내 작업경계선	4개 이상	해당 지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m
	위생설비 지점	전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
	폐기물보관지점	전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	음압기 배출구	전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정 보관 되어 있는 경우는 제외
	폐기물 반출구	전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨

<실내 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호	AR.NO.20231008					분석 일시		2023.10.08
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의 종류
	공시료	-	-	-	2023.10.08	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	공시료	-	-	-	2023.10.08	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	E - 1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.08	-	300	검출한계 미만 (불검출)
	E - 2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.2	2023.10.08	-	300	검출한계 미만 (불검출)
				-이하여백-				
분석 연구원		구 지 연, 김 미 경						

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1㎥당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎥ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.005/㎥ " <"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



■ 석면비산 측정지점 위치도

측정 건물 위치도



■ 시료 채취사진 대장

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2P)			
	측정 시작 시간 : 13:24	측정 종료 시간 : 14:04	

■ 석면비산 측정 결과표

구분	지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
실내	부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당 지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
	폐기물보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 「폐기물관리법」에 따라 적정 보관 되어 있는 경우는 제외
	음압기 배출구		전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
	폐기물 반출구		전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

<실내 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호	AR.NO.20231009					분석 일시		2023.10.09
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의 종류
	공시료	-	-	-	2023.10.09	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	공시료	-	-	-	2023.10.09	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	F - 1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.3	2023.10.09	-	300	검출한계 미만 (불검출)
	F - 2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.2	2023.10.09	-	300	검출한계 미만 (불검출)
				-이하여백-				
분 석 연 구 원		구 지 연, 김 미 경						

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1㎥당 0.01개 이하를 말한다.
(공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎥ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.005/㎥ " <"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



■ 석면비산 측정지점 위치도

측정 건물 위치도



시료 채취사진 대장

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2P)			
	측정 시작 시간 : 13:00	측정 종료 시간 : 13:40	

■ 석면비산 측정 결과표

구분	지점		세부 지점수	시료채취위치	비고
실내	부지경계선 또는 부지내 작업경계선		4개 이상	해당 지점 주변 5m이내, 높이 1.2-1.5m	- 부지경계선과 석면해체·제거 작업장과의 거리가 100m 이상일 경우 부지내 작업경계선을 설정
	작업장 주변	실내	1개 이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외 - 3층 이상 건물일 경우 작업층의 상·하층 설정가능
		실외	1개 이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 외곽 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	위생설비 지점		전수	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-
	폐기물보관지점		전수 (지점당 2개 이상)	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물이 '폐기물관리법'에 따라 적정 보관 되어 있는 경우는 제외
	음압기 배출구		전수	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치 - 작업기간 중 작업이 없는 날에도 음압기를 가동한다면 측정 - 여러 개의 음압기 배출구를 하나로 연결해서는 안됨
	폐기물 반출구		전수	해당지점 주변 1m이내, 높이 1.2-1.5m	- 폐기물 반출시에만 측정 - 폐기물을 반출하는 작업자의 개인시료 채취 결과로 대체 가능

<실내 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호		AR.NO.20231010				분석 일시		2023.10.10
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	분석 계수 시야수	검출석면의 종류
	공시료	-	-	-	2023.10.10	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	공시료	-	-	-	2023.10.10	-	-	검출한계 미만 (불검출)
	G - 1	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.10	-	300	검출한계 미만 (불검출)
	G - 2	폐기물보관지점	KMS5100 / 1	10.4	2023.10.10	-	300	검출한계 미만 (불검출)
				-이하여백-				
분 석 연 구 원		구 지 연, 김 미 경						

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1㎥당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎥ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.005/㎥ " <"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



■ 석면비산 측정지점 위치도

측정 건물 위치도



시료 채취사진 대장

시 료 채 취 사 진			
측정지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물보관지점 (2P)			
	측정 시작 시간 : 12:19	측정 종료 시간 : 12:59	

■ 석면해체 제거작업 신고서

※ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의8서식] <개정 2011.3.3>

석면해체 · 제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 []에는 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명)		처리기간	7 일
[] 건축물	위치(소재지) 전북 진안군 진안읍 군상리 402-24 용도 대중음식점		건축물등록번호 4572025021-1-04020024 건물명(설비명) 음식점	
[] 설비	건축물수 1 세대수		구조 조적조, 철근콘크리트조 연면적 300.74 m ²	
소유자	성명 진안군청 주소 전북 진안군 진안읍 중앙로 67		전화번호 063-430-2357	
석면해체 · 제거업자	업자명(상호) 수현종합건설(주) 고용노동부 등록번호 제 6124호 전화번호 063-242-2238 , FAX : 063-242-2239		대표자 성명 김 성 수 휴대전화번호 010-2704-1100	
작업장	공사현장명(공사명 · 작업명) : 진안군 중앙3주차장 지정폐기물 처리구역 중 석면철거공사		전화번호 063-211-6900	
해체 사유	해체사유 주차장 조성공사로 인한 석면철거공사 해체기간 2023 년 09 월 15 일 부터 2024 년 01 월 02 일 까지			
석면함유 자재(물질) 의 종류 및 면적	종 류 본무재(흙설재) 내화파복재 천장재 지붕재 벽재(벽체의 마감재) 바닥재 파이프보온재 단열재 개스킷 기타 (칸이 부족할 경우 별첨)	면적(m ²) · 부피(m ³) · 길이(m) 슬레이트 - 723.86 m ²		
현장책임자	성명 이 승 준		전화번호 010-2704-1100	
작업근로자 안전사항 (칸이 부족할 경 우 별첨)	성명	생년월일	주소	전화번호

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조제7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

신고인

수현종합건설(주)

2023 년 09 월 12 일

김 성 수 (서명 또는 인)



광주지방고용노동청전주(지청)장 귀하

■ 석면조사기관지정서

제2020-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

가 관 명	주식회사하늘석면기술연구원	
소 제 지	(54620) 전라북도 익산시 인북로 215 (남중동)	
대표자성명	구지연	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관을 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 과요제출요구 및 민원에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관을 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 10. 19.

광주지방고용노동청익산지청장

